

INA 2T Scooter

Opći podaci - primjena

INA 2T Scooter je vrhunsko djelomično sintetičko niskopepelno motorno ulje koje kao dodatak gorivu služi za podmazivanje dvotaktnih motora skutera i mopeda. Može se uspješno koristiti i u ostalim tipovima dvotaktnih motora kao što su motorne pile, poljoprivredni strojevi, pumpe, agregati i manji zrakom hlađeni izvanbrodski dvotaktni motori. Poboljšana svojstva podmazivanja i izrazito dobra detergentna svojstva na višim temperaturama omogućavaju uporabu ovog ulja i u konstrukcijama dvotaktnih motora s izravnim ubrizgavanjem. Ovaj proizvod ujedno osigurava smanjenu dimnost kao i neprekidan rad motora bez premoštenja svjećica, stvaranja taloga na klipu i ispušnom otvoru te zapečenja prstenova. Koristi se za sve vrste benzinskih goriva u količini 1-2%, ovisno o preporuci proizvođača motora.

Razina kvalitete - specifikacije

API TC++
TISI 1040-1998
ISO-L-EGD
JASO FD
INA N 22-103 TIP 2

Svojstva	INA 2T Scooter	Metoda
Izgled i boja	bistro, plavo ulje	vizualno
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	72 10,3	ISO 3104
Plamište (COC), °C	104	ISO 2592
Tecište, °C	-30	ISO 3016
Bazni broj, mg KOH/g	1,96	ISO 3771
Sadržaj sulfatnog pepela, % mas.	0,18	ISO 3987
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.