

INA 2 Taktol Sint

Opći podaci - primjena

INA 2 Taktol Sint je motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje zrakom hlađenih motora. Može se uspješno koristiti i u različitim tipovima dvotaktnih zrakom hlađenih motora kao što su motorkotači, poljoprivredni strojevi, mopedi, pumpe, agregati i manji zrakom hlađeni izvanbrodski dvotaktni motori.

Razina kvalitete - specifikacije

API TB
INA N 22-101

Svojstva	INA 2 Taktol Sint	Metoda
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,875	ISO 3675
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	44 6,8	ISO 3104
Plamište (COC), °C	103	ISO 2592
Tecište, °C	- 19	ISO 3016
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.