

INA 4 Bike

Opći podaci – primjena

INA 4 Bike 5W-40 je potpuno sintetično motorno ulje vrhunske kvalitete namijenjeno za podmazivanje 4-taktnih benzinskih motora motocikala, te spojki i transmisija motocikala u zajedničkom sustavu podmazivanja s motorom.

Specijalni aditivi osiguravaju stabilnu viskoznost ulja kod visokih opterećenja i velike brzine vrtnje motora, sprječavaju oksidaciju ulja, smanjuju trošenje dijelova motora, rješavaju probleme pittinga u transmisiji te sprječavaju klizanje spojke.

Interval zamjene ulja: prema preporuci proizvođača motocikla.

Razina kvalitete – specifikacije

ACEA A3-02

API SL

SAE J300 May04

INA N 12-116

Uporabne dozvole

JASO T 903 MA

Svojstva	INA 4 Bike 5W-40	Metoda
Gustoća kod 15 °C, g/cm ³	0,850	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost kod 100 °C, mm ² /s	14,5	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	160	ASTM D 2270
Dinamička viskoznost (CCS), mPa·s/°C	5 000 / -30	ASTM D 5293
Dinamička viskoznost (HTHS), mPa·s	4,0	CEC L-36-A-90
Plamište (COC), °C	230	ASTM D 92
Tecište, °C	-45	ASTM D 97
Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g	9,5	ASTM D 2896
Sulfatni pepeo, % (m/m)	1,18	ASTM D 874
Pjenjenje, sklonost/stabilnost, mL - kod 24 °C - kod 94 °C - kod 24 °C nakon 94 °C	0/0 10/0 0/0	ASTM D 892
Isparivost (Noack), % (m/m)	7,5	CEC L-40-A-93
Smična stabilnost - kinematička viskoznost kod 100 °C nakon 30 ciklusa smicanja, mm ² /s	13,5	CEC L-14-A-93

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.