

## INA ATF B2

### Opći podaci - primjena

INA ATF B2 je ulje mineralne osnove i primjenjuje se za punjenje automatskih mjenjača i pretvarača okretnog momenta motornih vozila i građevinskih strojeva, buldožera, utovarivača, grejdera i sl., za koje je propisana navedena kvalitetna razina. Osim toga se upotrebljava za punjenje sustava servo-upravljača teških motornih vozila.

### Razina kvalitete - specifikacije

GM Type A Suffix A  
 Allison C-4  
 MB-Approval 236.2  
 INA N 22-131

Svojstva	INA ATF B2	Metoda
Izgled i boja	bistro, crveno ulje	vizualno
Kinematička viskoznost, mm <sup>2</sup> /s - pri 40 °C - pri 100 °C	44 7,9	ISO 3104
Indeks viskoznosti	150	ISO 2909
Dinamička viskoznost (Brookfield) pri -40 °C, mPas	63 000	ASTM D 2983
Plamište (COC), °C	204	ISO 2592
Tecište, °C	-42	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 150 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160
Zaštita od hrđe	bez hrđe	ISO 7120/A

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.