

INA ATF Ekstra

Opći podaci - primjena

INA ATF Ekstra je vrhunsko višenamjensko ulje za automatske prijenosnike potpuno sintetičke osnove. Izvanredna radna svojstva, kao što su sprečavanje trenja, otpornost na trošenje, oksidacijska i termička stabilnost, zaštita protiv korozije, kompatibilnost s velikim brojem brtvenih materijala koji se koriste u prijenosnicima, jamče produljeni vijek izmjene i do 120 000 km. Preporuča se za uporabu u automatskim prijenosnicima i servoupravljačima cestovnih i necestovnih vozila, a može se upotrijebiti i kao hidrauličko ulje za industrijsku i pokretnu opremu. Na osnovu zahtjeva specifikacija ulje je obojeno u crveno.

Razina kvalitete - specifikacije

GM Dexron IIE

Ford Mercon

Allison C-4

Voith H55.6336.35 (G 1363) - dopuštenje za primjenu

ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L - dopuštenja za primjenu

također zadovoljava zahtjeve slijedećih proizvođača i specifikacija:

Renk, Caterpillar TO-2, Sperry-Vickers, Denison, Sundstrand

INA N 22-137

Svojstva	INA ATF Ekstra	Metoda
Izgled i boja	bistro, crveno ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,839	ISO 3675
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	34 7,5	ISO 3104
Indeks viskoznosti	197	ISO 2909
Dinamička viskoznost (Brookfield) pri -40 °C, mPas	7 700	ASTM D 2983
Plamište (COC), °C	210	ISO 2592
Tecište, °C	-51	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 150 °C, 3 h)	1 b	ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.