

INA Amortizol HPS

Opći podaci - primjena

INA Amortizol HPS je specijalno mineralno ulje posebno rafinirano, visokog indeksa viskoznosti za primjenu u uvjetima širokih temperaturnih intervala, a naročito niskih temperatura. Ovo ulje je posebno prikladno za osjetljive hidropneumatske amortizere, sustave i kočnice, kontrolne mehanizme, automatske pilote, transportne trake, servo jedinice i sl. Za brtvljenje ne koristiti prirodnu gumu.

Razina kvalitete - specifikacije

INA N 22-109

Svojstva	INA Amortizol HPS	Metoda
Izgled i boja	bistro, svjetlo žuto ulje	vizualno
Kinematička viskoznost, mm ² /s		
- pri -50 °C	2800	ISO 3104
- pri 40 °C	15,3	
- pri 100 °C	5,0	
Indeks viskoznosti	300	ISO 2909
Plamište (COC), °C	110	ISO 2592
Tecište, °C,	-55	ISO 3016
Kiselinski broj, mg KOH/g	0,02	ISO 6618
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160
Svojstva pjenjenja:		
sklonost/stabilnost, ml/ml		ISO 6247
- pri 24 °C	60/0	
- pri 94 °C	30/0	
- pri 24 °C poslije ispitivanja pri 94 °C	30/0	

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.