

## INA Antifriz 40

### Opći podaci - primjena

INA Antifriz 40 je rashladna tekućina, na osnovi etilenglikola i odgovarajućih aditiva za zaštitu od korozije spremna za izravno punjenje rashladnih sustava motora. Može se koristiti i u ostalim rashladnim sustavima kao što su centralna grijanja i sl. Služi za zaštitu rashladnog sustava od smrzavanja zimi i vrenja ljeti, te dugotrajno štiti od korozije.

### Razina kvalitete - specifikacije

BS 6580/92  
 ASTM D 3306  
 INA N 22-112 TIP 6

Svojstva	INA Antifriz 40	Metoda
Izgled i boja	bistra zelena tekućina	vizualno
Gustoća pri 20 °C, g/cm <sup>3</sup>	1,070	ASTM D 1122
Točka smrzavanja, °C	-37	ASTM D 3321
pH vrijednost	7,97	ASTM D 1287
Rezerve alkalija, ml 0,1N HCl	3,80	ASTM D 1121
Vrelište, °C	105	ASTM D 1120
Indeks loma pri 20 °C	1,386	ISO 5661

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.