

## INA Antifriz BS Super

### Opći podaci - primjena

INA Antifriz BS Super je rashladna tekućina na osnovi etilenglikola s produljenim intervalom zamjene. Ne sadrži nitrite, amine, fosfate, borate i silikate. INA Antifriz BS Super je koncentrat koji se, pomiješan s vodom prema tablici miješanja, koristi za rashladne sustave motora, a također se može koristiti i u sustavima centralnih grijanja. Ne preporuča se miješanje s drugim tipovima rashladnih tekućina.

### Razina kvalitete - specifikacije

VW/Audi/Seat/Škoda TL 774 F  
 Porsche tech. Information  
 MTU MTL 5048  
 Scania TB 1451  
 INA N 22-112 TIP 7

Svojstva	INA Antifriz BS Super	Metoda
Izgled i boja	bistra, ljubičasta tekućina	vizualno
Gustoća pri 20 °C, g/cm <sup>3</sup>	1,124	ASTM D 1122
pH vrijednost	8,3	ASTM D 1287
Indeks loma pri 20 °C	1,433	ISO 5661
Vrelište, °C	180	ASTM D 1120
Rezerve alkalija, ml 0,1N HCl	10,15	ASTM D 1121
Sadržaj vode, %	2,32	ASTM D 1123
<b>otopina jednakih volumena antifrizu i destilirane vode</b>		
Točka smrzavanja, °C	-37	ASTM D 3321
pH vrijednost	7,96	ASTM D 1287

### Tablica miješanja

INA Antifriz BS Super : voda	zaštita od korozije	točka smrzavanja	zaštita od vrenja do
1 : 2	potpuna zaštita	-18 °C	104 °C
1 : 1,5		-25 °C	106 °C
1 : 1		-37 °C	108 °C

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.