

INA Antifriz Koncentrat

Opći podaci - primjena

INA Antifriz Koncentrat je tekućina na osnovi etilenglikola i odgovarajućih aditiva za zaštitu od korozije. Odlikuje se izvanrednom zaštitom rashladnih sustava motora i motornih vozila od korozije te sprečava smrzavanje kod nižih temperatura okoline.

INA Antifriz Koncentrat treba miješati s vodom prije uporabe. Istovremeno ima ulogu zaštite od pregrijavanja motora.

Razina kvalitete - specifikacije

BS 6580/92

ASTM D 3306

INA N 22-112 TIP 5

Svojstva	INA Antifriz Koncentrat	Metoda
Izgled i boja	bistra, plava tekućina	vizualno
Gustoća pri 20 °C, g/cm ³	1,114	ASTM D 1122
pH vrijednost (33 % vol. u vodi)	8,5	ASTM D 1287
Indeks loma pri 20 °C	1,429	ISO 5661
Vrelište, °C	164	ASTM D 1120
Rezerve alkalija, ml 0,1N HCl	2,3	ASTM D 1121
Svojstvo pjenjenja		
-volumen pjene, ml	25	ASTM D 1881
-stabilnost pjene, s	1	
otopina jednakih volumena antifriza i destilirane vode		
Točka smrzavanja, °C	-35	ASTM D 3321

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.