

INA Cirkol 1000

Opći podaci - primjena

INA Cirkol 1000 je visokokvalitetno mineralno ulje koje sadrži aditive za sprečavanje oksidacije i korozije.

Namjenjeno je za podmazivanje ležaja i zupčaničkih prijenosnika koji nemaju udarnih opterećenja i većih specifičnih opterećenja. Osim toga služi za podmazivanje cilindara stапnih parnih strojeva i parnih pumpi, koje koriste nezasićenu paru.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO 6743-4 HL

ISO 6743-6 L-CKB

INA N 22-173 TIP 4

Svojstva	INA Cirkol 1000	Metoda
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,930	ISO 3675
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	940	ISO 3104
Indeks viskoznosti	80	ISO 2909
Plamište (COC), °C	290	ISO 2592
Tecište, °C	-6	ISO 3016
Kiselinski broj, mg KOH/g	0,03	ISO 6618
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.