

INA Cirkol 2

Opći podaci - primjena

INA Cirkol 2 je visokokvalitetno mineralno ulje koje sadrži aditive protiv oksidacije, korozije i pjenjenja. Služi za podmazivanje vretena i ležaja velike brzine i malih zračnosti kod visokoturažnih brusilica i sličnih uređaja.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO 6743/4 HL
INA N 22-173 TIP 4

Svojstva	INA Cirkol 2	Metoda
ISO -L-HL	2	ISO 3448
Izgled i boja	bistro ulje	vizualno
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	2,2	ISO 3104
Indeks viskoznosti	120	ISO 2909
Kiselinski broj, mg KOH/g	0,01	ISO 6618
Plamište (COC), °C.	84	ISO 2592
Tecište, °C	-38	ISO 3016
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1a	ISO 2160
Svojstvo pjenjenja, sklonost/stabilnost, ml/ml - pri 24 °C - pri 94 °C - pri 24 °C poslije ispitivanja pri 94 °C	70/0 30/0 50/0	ISO 6247

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.