

INA Cirkol Kompaund 460

Opći podaci - primjena

INA Cirkol Kompaund 460 je posebno odabrano mineralno ulje s dodatkom aditiva polarnih svojstava kojim se postiže velika prijanjivost ulja na tarnim površinama i u prisutnosti vode i vlage.

Koristi se za podmazivanje cilindara parnih strojeva i pumpi u prisutnosti mokre pare nižih tlakova i temperatura. Posebno se preporučuje za podmazivanje ležajeva i brtvi osovinskog voda brodova

Razina kvalitete - specifikacije

INA N 22-173 TIP 1

Svojstva	INA Cirkol Kompaund 460	Metoda
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,915	ISO 3675
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	460	ISO 3104
Indeks viskoznosti	90	ISO 2909
Plamište (COC), °C	280	ISO 2592
Tecište, °C	-9	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.