

INA Cirkol ML

Opći podaci - primjena

INA Cirkoli ML su posebno rafinirana čista mineralna ulja izvanredne sposobnosti izdvajanja vode, a posjeduju i odličnu oksidacijsku stabilnost. Ova ulja prvenstveno služe za podmazivanje Morgoil ležaja valjaoničkih stanova te reduktora, centrifugalnih pumpi i zračnih kompresora u valjaonicama. INA Cirkol ML 320 proizvodi se po posebnoj narudžbi.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO 6743/4 HH
INA N 22-173 TIP 2

Svojstva	INA Cirkol ML			Metoda
ISO-L-HH	220	320	460	ISO 3448
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje			vizualno
Kinematička viskoznost, mm ² /s				
- pri 40 °C	220	320	460	ISO 3104
- pri 100 °C	18,4	23,1	29,1	
Indeks viskoznosti	90			ISO 2909
Kiselinski broj, mg KOH/g	0,01			ISO 6618
Plamište (COC), °C	260	270	280	ISO 2592
Tecište, °C	-9			ISO 3016
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži			ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a			ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.