

INA Čisti motor

Opći podaci - primjena

INA Čisti motor je sredstvo za održavanje svih motora. Učinkovito odstranjuje masnoće i ostale nečistoće s površine motora i drugih strojeva. Osim toga otapa i različite vrste zagorjelih ili oksidiranih uljnih i masnih ostataka. Koristi se u industriji, radionicama, praonicama automobila i kod odmašćivanja ložišta i peći.

Upustvo za uporabu

Prije uporabe dozu treba dobro protresti (min. 30 sekundi), te raspršiti po hladnom motoru u tankom sloju, ostaviti da djeluje 10 minuta, nakon toga motor ili ložište isprati mlazom hladne vode. Ako je motor jako zamašćen ili nije dugo odmašćivan treba ponoviti cijeli postupak. Ložišta obavezno provjeriti prije uporabe spreja jer u toku primjene ne smije postojati mogućnost zapaljenja.

Sastav

Sadrži naftno otapalo, tenzide i potisni plin (propan/butan).

Posjeduje vodopravnu dozvolu: Klasa: UP/I^o-034-3/-00-2/493; Ur. br.:527-1-2/15-00-2

Svojstva	INA Čisti motor	Metoda
Stanje	tekuće u spreju	-
Boja	bezbojno do svijetlo žuto	vizuelno
Miris	karakterističan	-
Topljivost u vodi	netopljivo	-
Topljivost u benzinu	topljivo	-
Plamište tekuće faze, °C	64	ISO 2719
Gustoća pri 20 °C, g/cm ³	0.850	ISO 3675

Pakiranje

Sprej 400 ml