

INA Deemulzin

Opći podaci - primjena

INA Deemulzin je sredstvo za cijepanje ili razbijanje rabljenih, iscrpljenih emulzija za obradbu metala. Nakon cijepanja dolazi do odvajanja ulja od vode. Voda se može ispustiti u kanalizaciju prema odredbama Pravilnika o vodama koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju. Ulje se može kontrolirano ukloniti primjerice spaljivanjem. INA Deemulzin se dodaje u emulziju najčešće u koncentraciji od 0,2 do 0,5 %, što zavisi o stanju emulzije.

INA Deemulzin bitno olakšava postupak uklanjanja rabljenih i istrošenih emulzija te smanjuje štetno djelovanje na okoliš.

Razina kvalitete - specifikacije

INA N 22-203 TIP 3

Svojstva	INA Deemulzin	Metoda
Izgled i boja	bistra do mutna, bezbojna do žućkasta tekućina	vizualno
Gustoća pri 20 °C, g/cm ³	1,165	ISO 3675
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	80	ISO 3104
pH vrijednost (1 %-tna otopina u dest. vodi)	6,9	ASTM D 1287
Izgled i boja (1 %-tna otopina u dest. vodi)	bistra, bezbojna	vizualno

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.