

INA Fluid BL

Opći podaci - primjena

INA Fluid BL je viskozno ulje s dodatkom bitumena i EP aditiva. Zbog sadržaja otapala olakšano je nanošenje na mjesto podmazivanja. Primjenjuje se za podmazivanje vijenaca kotača lokomotiva, a njegova primjena ovisi o izvedbi uređaja za podmazivanje i doziranje maziva.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO 6743/6 CKJ-DIL
INA N 22-118

Svojstva	INA Fluid BL	Metoda
Izgled i boja	gusta, crna tekućina	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,959	ISO 3675
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	325 24,2	ISO 3104
Indeks viskoznosti	95	ISO 2909
Plamište (COC), °C, min.	200	ISO 2592
Tecište, °C	-24	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 b	ISO 2160
EP svojstva - točka zavarivanja, N	3200	ASTM D 2783

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.