

INA Grafloscon B SG 00 ultra

Opći podaci - primjena

INA Grafloscon B SG 00 ultra je polutekuća raspršiva mast na osnovi aluminijskih stearata i mineralnog ulja uz dodatak finog grafita kao krutog maziva. Ne sadrži bitumen, teške metale, klor niti otapala.

Primjenjuje se za urađivanje otvorenih i poluotvorenih zupčastih prijenosnika naročito u cementnoj i kemijskoj industriji. Odstranjuje hrapavost površine i poboljšava sliku nosivosti bokova zuba. Osim toga koristi se i kao korekturno mazivo prilikom nastanka šteta na bokovima zubi.

Ovo mazivo prolazi 12. stupanj štetnog opterećenja na FZG stroju a mazivi sloj je termički stabilan kod temperatura od -30 do 200 °C u ovisnosti o omjeru doziranja. Lako se nanosi sustavima za prskanje u temperaturnom rasponu između -15 i 90 °C.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO-L-XCGEB 00
DIN 51502 OG 00 S -30
INA N 22-167

Svojstva	INA Grafloscon B SG 00 ultra	Metoda
Kinematička viskoznost baznog ulja, mm ² /s		
- pri 40 °C	500	ISO 3104
- pri 100 °C	32	
NLGI gradacija	00	
Izgled i boja	Homogena crna mast	vizualno
Kapljište, °C	110	ISO 2176
Penetracija poslije gnječenja, - 60 ciklusa pri 25 °C, 0,1 mm	410	ISO 2137

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.