

INA Gumanol

Opći podaci - primjena

INA Gumanoli su procesna ulja mineralne osnove. Upotrebljavaju se u industriji gume za proizvodnju gumenih smjesa na osnovi prirodnih i sintetičkih elastomera. Služe kao omekšivači za poboljšanje preradljivosti elastomera u tijeku miješanja smjesa, poboljšavaju svojstva i sprečavaju starenje elastomera.

Razina kvalitete - specifikacije

INA N 22-150

Svojstva	INA Gumanol			Metoda
	MNR 100	100	460	
Izgled i boja	bistro, žuto-smeđe ulje			vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,891	0,889	0,904	ISO 3675
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	100	100	460	ISO 3104
Indeks viskoznosti	80	90	90	ISO 2909
Plamište (COC), °C	240	240	280	ISO 2592
Tecište, °C	-19	-9	-9	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a			ISO 2160
Sadržaj C _A , %	7	6	8	IR spektroskop.

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.