

INA Hipenol 90

Opći podaci - primjena

INA Hipenol 90 je visokokvalitetno ulje proizvedeno iz posebno odabranih mineralnih baznih ulja i odgovarajućeg paketa EP aditiva.

Preporuča se za primjenu u zupčaničkim prijenosnicima svih teško opterećenih komercijalnih vozila, poljoprivrednoj i ostaloj teškoj mehanizaciji gdje se traži razina kvalitete API GL-4.

Razina kvalitete - specifikacije

SAE 90
API GL-4

Svojstva	INA Hipenol 90	Metoda
Izgled i boja	bistro, svjetlo smeđe ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,899	ISO 3675
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	210 17,9	ISO 3104
Indeks viskoznosti	93	ISO 2909
Tecište, °C	-15	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 120 °C, 3h)	1 b	ISO 2160
Sadržaj vode i meh. nečistoća, vol. %	ne sadrži	ISO 3734

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.