

INA Instrumentol

Opći podaci - primjena

INA Instrumentol je mineralno prafinsko ulje za široku primjenu u industriji. Proizvedeno je iz bijelog ulja najviše kvalitete uz dodatak aditiva za sprečavanje trošenja, oksidacije i korozije. Primjenjuje se u industriji za podmazivanje svih vrsta mjernih i drugih preciznih uređaja, kućanskih, šivaćih i uredskih strojeva. Ne djeluje na boje, a zbog svojih postojanih radnih svojstava to se ulje može koristiti u tekstilnoj industriji na pletaćim i šivaćim strojevima na mjestima gdje se ne traži posebno svojstvo ispirljivosti.

Razina kvalitete - specifikacije

INA N 22-186

Svojstva	INA Instrumentol	Metoda
Izgled i boja	bistro, svjetlo žuto ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,860	ISO 3675
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	21 4,1	ISO 3104
Indeks viskoznosti	95	ISO 2909
Plamište (COC), °C	190	ISO 2592
Tecište, °C	-30	ISO 3016
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.