

INA Kalenol S 22

Opći podaci - primjena

INA Kalenol S 22 je ispirljivo ulje za kaljenje. Primjenjuje se prilikom termičke obradbe dijelova izrađenih iz niskolegiranih čelika te običnih ugljičnih nelegiranih čelika. U odnosu na Kalenol 22 ima poboljšano svojstvo detergentnosti pa se okaljani predmeti lako ispiru vodom.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO 6743/14 L-UH
INA N 22-200 TIP 2

Svojstva	INA Kalenol S 22	Metoda
ISO VG	22	
Izgled i boja	bistro, žuto ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,879	ISO 3675
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	22 4,2	ISO 3104
Indeks viskoznosti	81	ISO 2909
Plamište, (COC), °C	180	ISO 2592
Tecište, °C	-14	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3h)	1 b	ISO 2160
Sadržaj vode i mehaničkih nečistoća, vol. %.	ne sadrži	ISO 3734
Izgled i boja - 5 % emulzija u T.V.	bijela emulzija	vizualno

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.