

## INA Kalibrol C

### Opći podaci - primjena

INA Kalibrol C je rafinirano mineralno ulje vrlo uskih granica viskoznosti s dodatkom inhibitora oksidacije i korozije. Primjenjuje se za kalibriranje sustava za ubrizgavanje dizelskih goriva i kao gorivo za uhadavanje motora. Time se postiže i zaštita od korozije u tijeku produženog skladištenja sustava za ubrizgavanje goriva.

### Razina kvalitete - specifikacije

ISO 4113

INA N 22-185 TIP 1

Svojstva	INA Kalibrol C	Metoda
Izgled i boja	bistro, žuto ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	0,817	ISO 3675
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,7	ISO 3104
Plamište (PM), °C	80	ISO 2719
Tecište, °C	-35	ISO 3016
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.