

## INA Lancel ST 200

### Opći podaci - primjena

INA Lancel ST 200 je ulje za podmazivanja lanaca pila. Proizvedeno je iz mineralnog ulja i aditiva za poboljšanje svojstava protiv trošenja, korozije i negativnog utjecaja vode. Odlikuje se odličnom prijanljivošću, a posjeduje i vrlo dobra niskotemperaturna svojstva koja omogućavaju upotrebu i u zimskim uvjetima. Ovo ulje se primjenjuje za podmazivanje lanaca motornih i električnih pila.

### Razina kvalitete - specifikacije

INA N 22-170

Svojstva	INA Lancel ST 200	Metoda
Izgled i boja	bistro ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	0,885	ISO 3675
Kinematička viskoznost, mm <sup>2</sup> /s - pri 40 °C - pri 100 °C	110 12,1	ISO 3104
Indeks viskoznosti	100	ISO 2909
Plamište (COC), °C	220	ISO 2592
Tecište, °C	-22	ISO 3016
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1a	ISO 2160
Sposobnost podnošenja opterećenja Reichert test, mm <sup>2</sup>	10,0	Reichert vaga
Svojstva protiv trošenja srednji promjer istrošenja, mm	0,50	ASTM D 4172

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.