

INA Lancel Temp Plus

Opći podaci - primjena

INA Lancel Temp Plus je sintetičko visokotemperaturno ulje za podmazivanje lanaca tekstilnih strojeva za sušenje i termofiksiranje. Temperaturno područje primjene je -20 do 250 °C, što je uobičajena radna temperatura za moderne visokoučinkovite strojeve. Prednosti ovog ulja su mali gubici produkata oksidacije, odlična prijanjivost na metalne podloge, sprečavanje trošenja, itd. Primjenjuje se za podmazivanje lanaca u tekstilnoj i drvenoj industriji, postrojenjima za lakiranje, preradu gume i plastike, te na svim mjestima gdje valja podmazivati lance na visokim temperaturama.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO L-AN
INA N 22-171

Svojstva	INA Lancel Temp Plus	Metoda
Izgled i boja	bistro zeleno ulje	vizualno
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	320	ISO 3104
Plamište (COC), °C	230	ISO 2592
Tecište, °C	-30	ISO 3016
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Indeks loma pri 20 °C	1,491	ISO 5661

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.