

INA Move

Opći podaci – primjena

INA Move 5W-30 je sintetično motorno ulje vrhunske kvalitete prvenstveno namijenjeno podmazivanju najnovijih OPEL-ovih benzinskih i dizelovih motora osobnih vozila uz znatno produženi interval zamjene ulja. Preporučuje se i za podmazivanje drugih modernih benzinskih i dizelovih motora koji zahtijevaju kvalitetu ulja prema navedenim specifikacijama (ACEA, API).

Ulje optimalno podmazuje pri vrlo visokim temperaturama i omogućuje trenutno paljenje motora pri niskim temperaturama. Efikasno sprječava trošenje sklopova motora te osigurava smanjenu potrošnju ulja i goriva.

Interval zamjene ulja: prema preporuci proizvođača motora/vozila.

Razina kvalitete – specifikacije

ACEA A3/B3-04, A3/B4-04
API SL/CF
SAE J300 May04
INA N 12-103

Uporabne dozvole

GM-LL-A-025
GM-LL-B-025

Svojstva	INA Move 5W-30	Metoda
Gustoća kod 15 °C, g/cm ³	0,855	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost kod 100 °C, mm ² /s	12,0	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	170	ASTM D 2270
Dinamička viskoznost (CCS), mPa·s/°C	5 900 / -30	ASTM D 5293
Dinamička viskoznost (HTHS), mPa·s	3,6	CEC L-36-A-90
Plamište (COC), °C	230	ASTM D 92
Tecište, °C	-36	ASTM D 97
Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g	11,0	ASTM D 2896
Sulfatni pepeo, % (m/m)	1,35	ASTM D 874
Pjenjenje, sklonost/stabilnost, mL - kod 24 °C - kod 94 °C - kod 24 °C nakon 94 °C	0/0 10/0 0/0	ASTM D 892
Isparivost (Noack), % (m/m)	11,0	CEC L-40-A-93
Smična stabilnost - kinematička viskoznost kod 100 °C nakon 90 ciklusa smicanja, mm ² /s	10,9	ASTM D 7109

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.