

INA Outboard Plus

Opći podaci - primjena

INA Outboard Plus je vrhunsko motorno ulje mineralne osnove. Služi kao dodatak gorivu za podmazivanje vodom hlađenih izvanbrodskih dvotaktnih benzinskih motora velike snage. Preporuča se za YAMAHA, MERCURY, HONDA, SUZUKI, TOHATSU, JOHNSON, OMC. Sprečava začepljenje ispušnih kanala, zapečenje klipnih prstena, nastajanje taloga i premoštenje u svjećicama kao i pojavu korozije u uvjetima vlažne morske klime. Koncentracija ovisi o preporuci proizvođača motora.

Razina kvalitete - specifikacije

NMMA TC-W3 - dopuštenje za primjenu

Zadovoljava motorne testove Mercury 15HP, OMC 40HP i OMC 70HP.

INA N 22-100

Svojstva	INA Outboard Plus	Metoda
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje	vizualno
Kinematička viskoznost, mm ² /s		
- pri 40 °C	43,1	ISO 3104
- pri 100 °C	7,2	
Plamište (COC), °C	116	ISO 2592
Tecište, °C	-33	ISO 3016
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.

