

INA Rezanol AMP HD 33 BKK

Opći podaci - primjena

INA Rezanol AMP HD 33 BKK je visokoučinkovito ulje za obradbu metala izrađeno iz rafiniranih ulja odabrane osnove. Osim zamašćene komponente, sumpora u aktivnom obliku i EP aditiva bez klora, ulje sadrži i fosfor. INA Rezanol AMP HD 33 BKK se odlikuje vrlo dobrim svojstvima podmazivanja. Primjenjuje se za najteže operacije provlačenja kod najveće brzine obradbe, a pogodno je i za operacije horizontalnog provlačenja. Također se koristi i za mnoge druge operacije obradbe teško obradivih čelika i teških režima obradbe, te za štancanje čelika.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO 6743/7 L-MHF

DIN 51385 SN

INA N 22-190 TIP 3

Svojstva	INA Rezanol AMP HD 33 BKK	Metoda
Izgled i boja	bistro, tamno žuto ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,963	ISO 3675
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	33	ISO 3104
Plamište, (COC), °C	180	ISO 2592
Tecište, °C	-30	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	3 a	ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.