

## INA Rezanol AM HD 130 HK BKK

### Opći podaci - primjena

INA Rezanol AM HD 130 HK BKK je visokoučinkovito čisto ulje za obradbu metala izrađen na osnovi rafiniranog ulja parafinske osnove, uz dodatak aditiva u visokim koncentracijama, što mu daje vrlo izražena EP svojstva.

INA Rezanol AM HD 130 HK BKK se upotrebljava za operacije obradbe deformiranjem, kao npr. hladno kovanje i valjanje navoja. Može se upotrijebiti i za ostale teške operacije kod kojih se traži visoka kvaliteta obrađene površine, naročito pri obradbi čelika velike čvrstoće.

INA Rezanol AM HD 130 HK BKK ne sadrži EP aditive na osnovi klora te je manje štetan za zdravlje ljudi i manje opterećuje okoliš.

### Razina kvalitete - specifikacije

ISO 6743/7 L-MHF

DIN 51385 SN

INA N 22-190 TIP 2

Svojstva	INA Rezanol AM HD 130 HK BKK	Metoda
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	0,974	ISO 3675
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	130	ISO 3104
Plamište, (COC), °C	220	ISO 2592
Tecište, °C	-10	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	4 b	ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.