

INA Rezanol AM HD 28 BKK

Opći podaci - primjena

INA Rezanol AM HD 28 BKK je visokoučinkovito aktivno ulje za obradbu metala proizvedeno na osnovi rafiniranih ulja odabrane osnove. Uz masnu komponentu sadrži aktivni sumpor i EP aditiv bez klora, što ulju daje odlična svojstva podmazivanja.

INA Rezanol AM HD 28 BKK se koristi za provlačenje, urezivanje, i valjanje navoja, obradbu zupčanika, kao i ostale postupke koji se obično koriste za obradbu teško obradivih čelika u teškim uvjetima obradbe.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO 6743/7 L-MHF

DIN 51385 SN

INA N 22-190 TIP 2

Svojstva	INA Rezanol AM HD 28 BKK	Metoda
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,935	ISO 3675
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	28	ISO 3104
Plamište, (COC), °C	185	ISO 2592
Tecište, °C	-30	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	4 c	ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.