

INA Rezanol A HD BKK

Opći podaci - primjena

INA Rezanol A HD BKK su čista visokoučinkovita aktivna rezna ulja s povećanim sadržajem EP aditiva bez klora. Zadovoljavaju zahtjeve podmazivanja i kod najtežih uvjeta rada. Kombinacija aditiva u kojoj je sadržan i sumpor u aktivnom obliku dodaje se u visokoj koncentraciji. Na taj se način postižu osobine ulja, potrebne pri obradbi najteže obradivih legiranih čelika.

INA Rezanol A HD 17 BKK je visokoučinkovito ulje za duboko bušenje, horizontalno bušenje i za provlačenje najteže legiranih čelika.

INA Rezanol A HD 26 BKK je visokoučinkovito ulje za duboko bušenje, bušenje slijepih rupa i za provlačenje najteže obradivih legiranih čelika.

INA Rezanol A HD 43 BKK je visokoučinkovito ulje za postupke obradbe metala rezanjem, kao što je npr. provlačenje i rezanje navoja kod najteže obradivih legiranih čelika. Prikladno je za izvlačenje i prešanje, te za hladno kovanje.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO 6743/7 L-MHF

DIN 51385 SN

INA N 22-190 TIP 1

Svojstva	INA Rezanol			Metoda
	A HD 17 BKK	A HD 26 BKK	A HD 43 BKK	
Izgled i boja	bistro, tamno žuto ulje			vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,934	0,933	0,917	ISO 3675
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	17	26	43	ISO 3104
Plamište, (COC), °C	166	180	180	ISO 2592
Tecište, °C	-30	-20	-20	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h), max.	4 c			ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.