

INA Rezanol NMP HD 32 BKK

Opći podaci - primjena

INA Rezanol NMP HD 32 BKK je visokoučinkovito neaktivno rezno ulje proizvedeno iz parafinskog baznog ulja i kombinacije posebno odabranih aditiva na osnovi visokoalkalnih sulfonata, EP i AW aditiva, a ne sadrži štetne klorne spojeve. Formulacija osigurava dobru zaštitu od korozije čelika i njegovih legura, ali i obojenih metala. Posebno treba istaknuti da ovo ulje pruža dobru zaštitu od trošenja pa čak i u uvjetima velikih opterećenja. Zbog toga se primjenjuje u uvjetima srednjih i velikih opterećenja kod obradbe metala i shodno tome srednjih i visokih temperatura, a posebno kod teško obradivih metala. Najviše se koristi u automatima jer osim osnovne namjene, dobre obradivosti metala, dobro podmazuje cijeli stroj. Može se koristiti i u hidrauličkim sustavima strojeva za obradbu metala.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO 6743/7 L-MHE
 DIN 51385 SN
 DIN 51524/2 HLP
 INA N 22-190 TIP 4

Svojstva	INA Rezanol NMP HD 32 BKK	Metoda
Izgled i boja	bistro, žuto ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,887	ISO 3675
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	32	ISO 3104
Plamište, (COC), °C	195	ISO 2592
Tecište, °C	-20	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 b	ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.