

SREDSTVA ZA TEHNIČKA ČIŠĆENJA

INA SOLVEN TPV 12

Kiselno sredstvo za skidanje kamenca

Sastav

Proizvod sadrži smjesu fosforne i kloridne kiseline, te inhibitor korozije.

Opći podaci - primjena

Sredstvo je pogodno za skidanje kamenca u cjevovodima i opremi. Ne nagriza metalne površine, čelik i brtvene materijale. Nije pogodan za površine osjetljive na kiseline kao što su prirodni kamen, mramor, keramika i sl. Koristi se nerazrijeđen ili se razrjeđuje s vodom ovisno o količini kamenca, do omjera 1:20.

Primjenjuje se protokom kroz cjevovode ili opremu, a nakon kraćeg djelovanja ispire se vodom. Kod manjih predmeta primjenjuje se uranjanje u kupelj.

Ekološki podaci i postupanje s otpadom

Posjeduje Vodopravnu dozvolu: Klasa: UP/I⁰-034-03/01-02/55, Ur. br. 527-1-2/28-01-0002

Prije ispuštanja otpadnih voda u kanalizacijski sustav potrebno je izvršiti neutralizaciju vodom i zbrinjavanje na siguran način prema važećim zakonima.

Rukovanje i skladištenje

Kod primjene koristiti zaštitnu opremu.

Skladištiti u zatvorenom ili natkrivenom prostoru, preporučena temperatura skladištenja od 5 do 40 °C.

Rok skladištenja je najmanje 10 mjeseci kod gore navedenih uvjeta.

Svojstva	INA SOLVEN TPV 12	Metoda
<i>KONCENTRAT</i>		
Izgled i boja	žuta tekućina	vizualno
Gustoća pri 20 °C, g/cm ³	1,19	ISO 3675
Topljivost u vodi	topljivo	-
pH vrijednost (1 % otopina pri 20 °C)	1,65	ASTM D 1287

Pakiranje

Plastična ambalaža 10 l.

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.