

INA Teksol M 22

Opći podaci - primjena

INA Teksol M 22 je ispirljivo tekstilno ulje proizvedeno iz parafinskog bijelog ulja s dodatkom aditiva za poboljšanje mazivosti, zaštitu od trošenja, oksidacije i korozije. Svojstvo emulgiranja s vodom omogućava lakše ispiranje tkanine od masnoća. Ovo se ulje preporuča u tekstilnoj industriji na tkalačkim strojevima za podmazivanje hvataljki, poluga i ručica. Može se koristiti i na drugim postrojenjima za slična mjesta i uvjete.

Razina kvalitete - specifikacije

INA N 22-183 TIP 1

Svojstva	INA Teksol M 22	Metoda
Izgled i boja	bistro, svjetlo žuto ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,858	ISO 3675
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	20,0 4,0	ISO 3104
Indeks viskoznosti	92	ISO 2909
Plamište (COC), °C	200	ISO 2592
Tecište, °C	-24	ISO 3016
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.