

## INA Termclean

### Opći podaci - primjena

INA Termclean je visokoučinkovita tekućina na osnovi detergenata koja otapa i rastvara produkte starenja mineralnih ulja i sintetičkih ugljikovodika. Koristi se za unutarnje čišćenje sustava za prijenos topline. Također pomaže kod odstranjivanja koksni naslaga, produkata oksidacije i smola koje se tijekom vremena natalože u cjevovodima, ventilima i procesnim posudama, te se smanjuje potreba za mehaničkim čišćenjem. INA Termclean odstranjuje naslage s unutarnjih stijenki sustava, velike čestice nečistoća skupljaju se na mrežici filtera, a male čestice ostaju lebdjeti u ulju sve dok ne budu odstranjene zamjenom ulja u sustavu.

Svojstva	INA Termclean	Metoda
Izgled i boja	crna tekućina	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	0,975	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost pri 40 °C mm <sup>2</sup> /s	250	ISO 3104
Plamište (COC), °C	175	ISO 2592
Tecište, °C	-10	ISO 3016

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.