

INA Transmol DB 80W

Opći podaci - primjena

INA Transmol DB 80W je vrhunsko ulje proizvedeno iz posebno odabranih mineralnih baznih ulja i odgovarajućeg paketa EP aditiva. Ulje je posebno rađeno prema najstrožijim zahtjevima specifikacija proizvođača komercijalnih vozila i opreme MERCEDES-BENZ, MAN i ZF za primjenu u propisanim mjenjačima. Osim toga ulje se preporuča za primjenu u vozilima TAM i STEYR kao i u svim mjenjačima teško opterećenih komercijalnih vozila gdje se traži razina kvalitete API GL-4.

Razina kvalitete - specifikacije

SAE 80W
 API GL-4
 MB-Approval 235.1
 MAN 341 Typ Z1 - dopuštenje za primjenu
 MAN 341 Typ E1 - dopuštenje za primjenu
 ZF TE-ML 02A, 17A - dopuštenja za primjenu
 Steyr Landmaschinentechnik F₁ - dopuštenje za primjenu
 INA N 22-106 TIP 1

Svojstva	INA Transmol DB 80W	Metoda
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,888	ISO 3675
Kinematička viskoznost, mm ² /s		
- pri 40 °C	84,2	ISO 3104
- pri 100 °C	10,10	
Indeks viskoznosti	100	ISO 2909
Plamište (COC), °C	210	ISO 2592
Tecište, °C	-27	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 120 °C, 3 h)	1 b	ISO 2160
Dinamička viskoznost (Brookfield) pri -26 °C, mPas	50 000	ASTM D 2983
Svojstvo pjenjenja, sklonost/stabilnost, ml/ml		
- pri 24 °C	20/0	ISO 6247
- pri 94 °C	50/0	
- pri 24 °C, poslije ispitivanja pri 94 °C	20/0	

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.