

INA Transmol HD 75W-80

Opći podaci - primjena

INA Transmol HD 75W-80 je vrhunsko djelomično sintetičko višegradacijsko ulje za podmazivanje zupčaničkih prijenosnika modernih vozila. Ovo ulje ima visoku razinu kvalitete s velikom sposobnošću nošenja opterećenja u uvjetima dugotrajnog rada pri različitim brzinama uz veliki okretni moment i udarno opterećenje, čak i u uvjetima izrazito niskih temperatura. Specijalno je formulirano za najnovije konstrukcije mjenjača sa ili bez ZF "Intarder", tako da omogućava produženi vijek zamjene ulja do 320 000 km ili svake dvije godine.

Razina kvalitete - specifikacije

SAE 75W-80

API GL-4

MAN 341 Typ Z3 - dopuštenje za primjenu

MAN 341 Typ E3 - dopuštenje za primjenu

ZF TE-ML 02D - dopuštenje za primjenu

INA N 22-106 TIP 1

Svojstva	INA Transmol HD 75W-80	Metoda
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,877	ISO 3675
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	59,8 8,8	ISO 3104
Smična stabilnost nakon 20 h, mm ² /s - kinematička viskoznost pri 100 °C	8,6	DIN 52350/6
Indeks viskoznosti	123	ISO 2909
Plamište (COC), °C	232	ISO 2592
Tecište, °C	-45	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 120 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160
Dinamička viskoznost (Brookfield) pri -40 °C, mPas	144 000	ASTM D 2983
Svojstvo pjenjenja, sklonost/stabilnost, ml/ml - pri 24 °C - pri 94 °C - pri 24 °C, poslije ispitivanja pri 94 °C	0/0 10/0 0/0	ISO 6247

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.