

INA UKA 3

Opći podaci - primjena

INA UKA 3 je sintetička tekućina za hidrauličke kočničke sustave. Ovaj tip tekućine osigurava dobru zaštitu od korozije i odgovarajuća svojstva mazivosti. Primjenjuje se za punjenje hidrauličkih sustava kočnica, hidrauličkih spojki motornih vozila i ostale hidrauličke opreme gdje se zahtijeva kvaliteta prema navedenim specifikacijama. Posebno se preporuča za komercijalna vozila IVECO gdje se zahtijeva spomenuta razina kvalitete.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO 4925
SAE J 1703f
US FMVSS 116 DOT 3
INA N 22-134

Svojstva	INA UKA 3	Metoda
Izgled i boja	bistra, bezbojna do žuta tekućina	vizualno
Gustoća pri 20 °C, g/cm ³	1,051	ASTM D 1122
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri -40 °C - pri 100 °C	1487 2,08	ISO 3104
pH vrijednost	9,7	ISO 4925
Vrelište, °C	244	ASTM D 1120
Vlažno vrelište, °C	148	ISO 4925
Sadržaj vode, mas. %	0,05	ASTM D 1123

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.