

ULJA I TEKUĆINE ZA MOTORE I MOTORNA VOZILA

INA Umol ZC 75W-90

Opći podaci - primjena

INA Umol ZC 75W-90 je polusintetičko višegradacijsko mazivo ulje s blagim EP svojstvima za podmazivanje zupčaničkih prijenosnika vozila. Ovo ulje je posebno prilagođeno zahtjevima proizvođača vozila IVECO, FIAT, i ZASTAVA. Osigurava optimalno podmazivanje prijenosnika i u najtežim zimskim uvjetima vožnje. INA Umol ZC 75W-90 je tako formuliran da produžuje vijek zamjene ulja s 40 000 na preko 100 000 km.

Razina kvalitete - specifikacije

SAE 75W-90

API GL-3

Fiat 9.55550

INA N 22-104

Svojstva	INA Umol ZC 75W-90	Metoda
Izgled i boja	bistro, tamno žuto do smeđe ulje	vizualno
Kinematička viskoznost pri 100 °C, mm ² /s	16,0	ISO 3104
Indeks viskoznosti	130	ISO 2909
Plamište (COC), °C	260	ISO 2592
Tecište, °C	-41	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 145 °C, 50 h)	1 b	ISO 2160
Dinamička viskoznost (Brookfield) pri -40 °C, mPas	80 000	ASTM D 2983
Svojstvo pjenjenja, sklonost/stabilnost, ml/ml		ISO 6247
- pri 24 °C	50/0	
- pri 94 °C	50/0	
- pri 24 °C, poslije ispitivanja pri 94 °C	50/0	

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.