

ULJA I TEKUĆINE ZA MOTORE I MOTORNA VOZILA

INA Vamol OMC

Opći podaci - primjena

INA Vamol OMC je visokokvalitetno ulje s EP svojstvima i dobrom zaštitom od korozije u prisutnosti slatke i slane morske vode. Namijenjen je za zupčaničke prijenosnike izvanbrodskih motora kao što su JOHNSON, OMC, MERCURY, CHRYSLER i dr.

Razina kvalitete - specifikacije

Outboard Marine Corporation 1632
INA N 22-107

Svojstva	INA Vamol OMC	Metoda
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,890	ISO 3675
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	150,9 14,7	ISO 3104
Indeks viskoznosti	97	ISO 2909
Plamište (COC), °C	226	ISO 2592
Tecište, °C	-24	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h), max.	1 a	ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.