

INA Viskol Fluid 40

Opći podaci - primjena

INA Viskol Fluid 40 je bitumensko mazivo velike viskoznosti i prijanljivosti koje sadrži EP aditive, aditive protiv trošenja i korozije. Služi za ručno podmazivanje otvorenih zupčanika, lanaca, lančanika i čelične užadi kod manjih brzina i povišenih pritisaka. Koristi se za podmazivanje otvorenih, poluotvorenih i nekih zatvorenih zupčaničkih i lančanih prijenosnika s manjim i srednjim brzinama vrtnje, izloženih velikim pritiscima odnosno udarnim opterećenjima. Nalazi primjenu u građevinskim i rudarskim strojevima kao što su dizala, dizalice, žičare te podmazivanju pogona kotača vozila na tračnicama kao i na brodovima. INA Viskol Fluid 40 sadrži otapalo radi lakšeg nanošenja na mjesto podmazivanja, pa ga nije potrebno prethodno grijati.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO 6743-6 L-CKJ-DIL

INA N 22-168 TIP 2

Svojstva	INA Viskol Fluid 40	Metoda
Izgled i boja	crna viskozna tekućina	vizualno
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 100 °C	58	ISO 3104

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.

