

INA ZI-DO-GO

Opći podaci - primjena

INA ZI-DO-GO je proizvod koji eliminira teškoće koje se javljaju u zimskim uvjetima kod dizel goriva i ekstra lakog loživog ulja za domaćinstvo. Sprečava probleme s tečenjem goriva zimi, osigurava lakše startanje motora i pridonosi smanjenju potrošnje goriva.

Uputstvo za uporabu

Sadržaj u ambalaži treba dobro izmiješati i uliti u rezervoar prije punjenja dizel gorivom. Boca od 0,5 l dovoljna je za 50 litara, a pakiranje od 4 l za 400 litara dizel goriva da se osigura protok goriva do -25 °C. INA ZI-DO-GO obavezno se dodaje prije smrzavanja jer u slučaju smrznutog goriva INA ZI-DO-GO neće imati učinka. Ako se INA ZI-DO-GO dodaje u puni spremnik, obavezno treba provesti miješanje cirkulacijom pomoću pumpe ili na drugi način. Dodaje se u koncentraciji od 1 % vol., no dodatak veće količine ne šteti motoru niti ložištim. Preporuča se uporaba i u prijelaznim godišnjim dobima jesen-zima i zima-proljeće.

Upozorenje

INA ZI-DO-GO ne smije se izljevati u kanalizaciju nego ga treba zbrinuti kao opasni otpad. Štetan je ako se udiše i nadražuje kožu. Ako se proguta može izazvati oštećenje pluća. Kod rukovanja treba nositi zaštitne PVC ili gumene rukavice. Kod dužeg rada koristiti zaštitno odijelo. Držati dalje od izvora paljenja i kod punjenja ne pušiti.

Svojstva	INA ZI-DO-GO	Metoda
Izgled i boja	bezbojna do svjetlo žuta poluprozirna tekućina	vizualno
Miris	Karakterističan – na naftno otapalo	organoleptički
Gustoća pri 20 °C, g/cm ³	0,800	ASTM D 4052
Plamište (PM), °C	45	ISO 2719
Topivost u vodi	netopivo	-
Topivost u benzinu	potpuno topivo	-

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.