

INA Oplato 16

Opći podaci - primjena

INA Oplato 16 je ulje koje se koristi u građevinarstvu za odvajanje betona od kalupa. Posjeduje blaga saponifikacijska svojstva. Posjeduje dobru sposobnost odvajanja kalupa od betona, dobro reproduciranje površine kalupa na betonu uz minimalno zaostajanje mjehurića zraka i sposobnost sprečavanja korozije čeličnih kalupa. Pogodno je za primjenu kod čeličnih oplata i oplata od vodootpornih šperploča. Može se koristiti i pri povišenim temperaturama. Nanosi se četkom i pneumatskim prskalicama.

Razina kvalitete - specifikacije

INA N 22-163

Svojstva	INA Oplato 16	Metoda
Izgled i boja	bistro, žuto ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,855	ISO 3675
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s	16	ISO 3104
Plamište (COC), °C	190	ISO 2592
Tecište, °C	-17	ISO 3016
Kiselinski broj, mg KOH/g	4,0	ISO 6618
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.