

## INA Teksol 32

### Opći podaci - primjena

INA Teksol 32 je ispirljivo tekstilno ulje proizvedeno iz duboko rafiniranog mineralnog ulja i posebnih aditiva koji omogućavaju lagano ispiranje s tkanine ili pređe, uobičajenim postupkom pranja u tekstilnoj industriji. Ovo ulje posjeduje dobru oksidacijsku stabilnost i sposobnost zaštite od korozije i u vlažnoj atmosferi. Koristi se za podmazivanje različitih tipova strojeva za pletenje. Kako ovo ulje sadrži poseban dodatak za poboljšanje prijanljivosti, spriječena je pojava kapanja na tkanine.

### Razina kvalitete - specifikacije

INA N 22-183 TIP 1

Svojstva	INA Teksol 32	Metoda
Izgled i boja	bistro, svjetlo žuto ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	0,880	ISO 3675
Kinematička viskoznost, mm <sup>2</sup> /s - pri 40 °C - pri 100 °C	32 5,3	ISO 3104
Indeks viskoznosti	95	ISO 2909
Plamište (COC), °C	220	ISO 2592
Tecište, °C	-9	ISO 3016
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.